

2026 年浙江省老旧住宅改造焕新暨绿色建筑 装饰创新设计职工职业技能竞赛

(住宅室内装饰设计师赛项理论知识题库)

单选题 160 题 | 多选题 80 题 | 判断题 80 题

一、单选题 (共 160 题)

1. 以下 () 是职业道德的核心原则。

- A. 追求利润最大化
- B. 无条件服从上级
- C. 诚信为本, 客户至上
- D. 技术能力优先

答案: C

2. 职业道德对室内设计师的主要作用是 () 。

- A. 规范职业行为, 提升行业公信力
- B. 降低设计成本
- C. 缩短项目周期
- D. 提高个人知名度

答案: A

3. 根据国家相关规定，室内装饰设计师在进行设计时，必须优先遵守的行业规范是（ ）。

- A. 《住宅室内装饰装修管理办法》
- B. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》
- C. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
- D. 《建筑内部装修设计防火规范》

答案：A

4. 以下（ ）行为违反了国家行业规范中对设计师的职责要求。

- A. 使用未通过环保认证的装饰材料
- B. 未在设计图纸中标注材料防火等级
- C. 未与客户签订书面设计合同
- D. 未参与施工现场质量验收

答案：B

5. 在室内设计中弘扬民族文化的核心要求是（ ）。

- A. 完全复制传统建筑样式
- B. 体现民族传统元素与精神内涵
- C. 优先使用本土廉价材料
- D. 仅采用古代工匠施工工艺

答案：B

6. 下列（ ）不符合职业道德中创新要求。

- A. 研发新型环保传统涂料
- B. 开发模块化民族纹样构件
- C. 照搬三年前获奖方案
- D. 探索数字技术呈现非遗工艺

答案：C

7. 以下（ ）属于“独立专业精神”的具体表现。

- A. 抄袭竞争对手的设计方案
- B. 根据回扣比例选择合作方
- C. 拒绝参与低价恶性竞争
- D. 夸大设计效果以获取合同

答案：C

8. 面对业主与施工方的设计纠纷，设计师应优先考虑（ ）。

- A. 维护业主的绝对话语权
- B. 完全听从施工方专业建议
- C. 依据合同条款和技术规范协调
- D. 建议双方各退一步妥协

答案：C

9. 关于明度与纯度的关系，错误的是（ ）。

- A. 加入白色会提高明度同时降低纯度

- B. 加入黑色会降低明度同时降低纯度
- C. 同一色相中最高纯度对应特定明度值
- D. 纯度变化不会影响色彩的冷暖属性

答案：D

10. 下列（ ）不属于构图原理中“均衡”的表现形式。

- A. 对称均衡
- B. 动态均衡
- C. 色彩均衡
- D. 比例均衡

答案：D

11. 在室内设计中，（ ）形式美法则常用于通过中心轴线两侧元素的数量或体量相等达到稳定感。

- A. 统一与变化
- B. 对称与均衡
- C. 黄金分割比例
- D. 主从与重点

答案：B

12. 以下（ ）不属于公共空间设计的基本原则。

- A. 安全性
- B. 经济性

- C. 私密性
- D. 可持续性

答案：C

13. 商业综合体公共区域的人流动线设计应重点考虑（ ）。

- A. 紧急疏散通道宽度
- B. 品牌展示效果
- C. 顾客停留时长
- D. 商铺租金收益

答案：A

14. 商业空间的主入口设计需优先考虑的是（ ）。

- A. 装饰艺术性
- B. 顾客动线引导
- C. 品牌标识展示
- D. 消防通道宽度

答案：C

15. 公共空间中，双向人流通行的通道最小宽度应满足（ ）。

- A. 0.8 米
- B. 1.0 米
- C. 1.2 米

D. 1.5 米

答案：C

16. 无障碍坡道的坡度设计应符合人体工程学标准，其最大允许坡度是（ ）。

A. 1:6

B. 1:12

C. 1:18

D. 1:20

答案：B

17. 居住空间设计中，功能分区的核心目标是（ ）。

A. 提高空间使用效率

B. 增加装饰元素数量

C. 统一照明设计

D. 强化色彩对比

答案：A

18. 居住空间设计中，“动线规划”的核心目的是（ ）。

A. 提升空间美观性

B. 避免行走路线交叉干扰

C. 增强隔音效果

D. 优化自然采光

答案：B

19. 客厅照明设计中，一般活动区域的照度标准范围是（ ）。

A. 50-100lx

B. 100-300lx

C. 300-500lx

D. 500-800lx

答案：B

20. 现代简约风格客厅的典型设计元素是（ ）。

A. 对称式罗马柱

B. 隐藏式收纳系统

C. 雕花实木护墙板

D. 鎏金装饰线脚

答案：B

21. 卧室主照明设计应优先考虑（ ）照明方式。

A. 局部重点照明

B. 装饰性照明

C. 整体基础照明

D. 间接氛围照明

答案：C

22. 卫生间淋浴区的防水层高度应至少做到（ ）。

A. 1.0 米

B. 1.2 米

C. 1.8 米

D. 2.0 米

答案：C

23. 适老化卫生间设计中，安全扶手的安装高度通常为（ ）。

A. 50-60cm

B. 60-65cm

C. 70-75cm

D. 80-85cm

答案：C

24. 在居住空间设计中，以下（ ）色彩搭配原则最适合营造宽敞明亮的视觉效果。

A. 大面积使用暖色调

B. 主色选用低明度色彩

C. 墙面与地面采用同色系渐变

D. 局部点缀高饱和度对比色

答案：C

25. 中国古典陈设艺术中“借景”手法主要体现的是（ ）。

A. 材质对比

B. 虚实结合

C. 光影变化

D. 空间延伸

答案：D

26. 在家具分类中，以下（ ）不属于按功能划分的主要类型。

A. 坐卧类

B. 储物类

C. 装饰类

D. 承重类

答案：D

27. 商业空间色彩设计中，快餐店常用高饱和度颜色的主要目的是（ ）。

A. 延长顾客停留时间

B. 刺激消费欲望

C. 降低空间压迫感

D. 提高照明效率

答案：B

28. 商业空间中的高色温光源（如 5000K 以上）通常适用于以下（ ）场景。

A. 咖啡厅休息区

B. 奢侈品展示区

C. 超市生鲜区

D. 服装试衣间

答案：C

29. 共享办公空间的核心特点不包括以下（ ）。

A. 按需租赁工位

B. 提供社交活动支持

C. 固定部门划分

D. 共享基础设施

答案：C

30. 混合式办公空间设计中，通常会结合以下（ ）两种类型的优势。

A. 开放式与蜂窝式

B. 封闭式与模块化

C. 开放式与封闭式

D. 共享式与独立式

答案：C

31. LED 灯具在办公空间照明中的主要优势不包括（ ）。

A. 节能效果显著

B. 显色指数普遍较高

C. 使用寿命长

D. 发热量较大

答案：D

32. 三视图中，俯视图与左视图的投影关系是（ ）。

A. 长对正

B. 高平齐

C. 宽相等

D. 深相同

答案：C

33. 在建筑室内制图中，下列（ ）是绘制平面图时的正确工具使用顺序。

A. 针管笔直接绘制→铅笔打底稿→擦除多余线条

B. 铅笔打底稿→针管笔描线→擦除多余线条

C. 马克笔上色→针管笔描线→铅笔标注尺寸

D. CAD 软件出图→手绘补充细节→扫描存档

答案：B

34. 在 CAD 软件中，图层（Layer）管理的主要作用是（ ）。

A. 调整线条颜色

B. 控制打印样式

C. 组织不同设计元素

D. 减少文件大小

答案：C

35. 以下（ ）材料属于复合地板的主要基材。

A. 实木单板

B. 高密度纤维板

C. 石膏板

D. 金属板

答案：B

36. 在项目流程管理中，下列（ ）属于项目启动阶段的主要任务。

A. 制定详细施工计划

B. 确定项目目标和范围

C. 编制竣工决算报告

D. 监督施工质量进度

答案：B

37. 以下（ ）属于项目会议管理的核心内容。

A. 记录所有讨论细节

B. 确保每位成员发言

C. 制定严格的会议时间表

D. 明确会议目标和输出成果

答案：D

38. 建筑中用于分隔室内外空间的非承重墙体通常被称为（ ）。

A. 隔墙

B. 剪力墙

C. 承重墙

D. 填充墙

答案：A

39. 自然采光设计中，采光系数的定义是（ ）。

A. 室内照度与室外照度的比值

B. 窗户面积与地面面积的比值

C. 透光材料的光透过率

D. 室内亮度与室外亮度的比值

答案：A

40. 在《民用建筑隔声设计规范》(GB50118)中，住宅分户墙的空气声隔声量最低标准为多少分贝。

A. 35dB

B. 40dB

C. 45dB

D. 50dB

答案：C

41. 关于楼板构造，以下说法正确的是（ ）。

- A. 预制楼板的隔声性能优于现浇楼板
- B. 木楼板在现代建筑中应用最广泛
- C. 楼板仅需满足承重要求，无需考虑防火
- D. 现浇钢筋混凝土楼板施工周期较长

答案：D

42. 下列（ ）楼梯类型在平面布局中通常不占用过多空间且适合小户型住宅。

- A. 直跑楼梯
- B. 双跑楼梯
- C. 螺旋楼梯
- D. 剪刀楼梯

答案：C

43. 下列（ ）门窗类型在开启时不占用室内外空间。

- A. 平开窗
- B. 推拉窗
- C. 上悬窗
- D. 固定窗

答案：B

44. 驻波现象通常发生在以下（ ）条件下。

- A. 声源频率与房间尺寸无关
- B. 声波在自由场中传播
- C. 声波在两个平行墙面间多次反射
- D. 声波遇到吸声材料

答案：C

45. 下列（ ）材料的导热系数最小，适合用作保温层。

- A. 钢筋混凝土
- B. 岩棉
- C. 铝板
- D. 普通玻璃

答案：B

46. 下列（ ）材料不适合用作轻钢龙骨吊顶的主龙骨。

- A. UC38 龙骨
- B. UC50 龙骨
- C. UC60 龙骨
- D. 木龙骨

答案：D

47. 电线截面积与载流量的关系正确的是（ ）。

- A. 截面积越大，载流量越小
- B. 截面积越大，载流量越大
- C. 载流量与截面积无关
- D. 截面积与载流量呈反比

答案：B

48. 安防系统中，以下为（ ）不属于视频监控子系统。

- A. 红外探测器
- B. 网络摄像机
- C. 硬盘录像机
- D. 视频矩阵

答案：A

49. 空调系统中，计算新风量的主要依据是以下（ ）标准。

- A. 室内人员密度
- B. 建筑层高
- C. 外墙材料导热系数
- D. 空调机组功率

答案：A

50. 室内排水系统中，存水弯的主要作用是（ ）。

- A. 增加排水速度

- B. 防止管道堵塞
- C. 阻隔下水道气体反流
- D. 调节水压

答案：C

51. AutoCAD 中用于确保设计文件版本可追溯的最佳操作是（ ）。

- A. 每周覆盖旧文件保存
- B. 启用自动保存功能
- C. 使用另存为并添加版本后缀
- D. 仅保留最终效果图

答案：C

52. 在商务谈判中，以下（ ）是核心目标。

- A. 展示设计作品
- B. 快速签订合同
- C. 实现双方利益平衡
- D. 降低沟通成本

答案：C

53. 在正式商务场合，室内设计师的职业着装应遵循的基本原则是（ ）。

- A. 随意搭配，展现个性
- B. 简洁大方，符合行业规范

- C. 色彩鲜艳，吸引注意力
- D. 以休闲装为主，方便工作

答案：B

54. 室内装饰设计中，关于装修材料燃烧性能的要求，以下（ ）场所必须使用 A 级不燃材料。

- A. 普通办公室
- B. 地下商场的安全出口通道
- C. 住宅卧室墙面
- D. 餐厅包间吊顶

答案：B

55. 设计文件需作重大修改的，应当由以下（ ）单位负责。

- A. 建设单位
- B. 原建设工程设计单位
- C. 施工图审查机构
- D. 监理单位

答案：B

56. 根据《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016），高层民用建筑的防火分区最大允许建筑面积（设置自动灭火系统时）为（ ）。

- A. 1000 m²

B. 1500 m²

C. 2000 m²

D. 2500 m²

答案：B

57. 高层民用建筑的吊顶装修材料燃烧性能等级不应低于（ ）。

A. A 级

B. B1 级

C. B2 级

D. 无特殊要求

答案：B

58. 建筑层高的计算方式是指（ ）。

A. 楼面装饰层到上层楼面装饰层的垂直距离

B. 结构楼板上表面到上层结构楼板下表面的距离

C. 楼面完成面到上层楼面完成面的垂直距离

D. 上下两层楼板结构层中线之间的垂直距离

答案：D

59. 门窗工程中，铝合金门窗框与墙体间的缝隙处理，应优先采用以下（ ）方式。

A. 水泥砂浆直接填嵌

B. 发泡胶填充后外表面用密封胶封闭

C. 仅用密封胶封闭

D. 无需处理

答案：B

60. 当检验批质量不符合要求时，下列（ ）处理方式不符合 GB50300 规定。

A. 返工后重新验收

B. 经检测单位鉴定达到设计要求可予以验收

C. 经原设计单位核算满足安全要求可予以验收

D. 直接降低标准验收

答案：D

61. 根据《建筑装饰装修施工测量放线技术规程》(T/CBDA14)，建筑装饰装修施工中，墙面垂直度允许偏差应控制在（ ）范围内。

A. $\leq 2\text{mm/m}$

B. $\leq 3\text{mm/m}$

C. $\leq 4\text{mm/m}$

D. $\leq 5\text{mm/m}$

答案：B

62. 根据《民用建筑工程室内施工图设计深度图样》(06SJ803)，室内施工图的平面图比例通常不应小于以下（ ）项。

A. 1:20

B. 1:50

C. 1:100

D. 1:200

答案：B

63. 以下（ ）是《民用建筑绿色设计规范》中明确的“节材与材料资源利用”要求。

A. 建筑外窗可开启面积比例不低于 30%

B. 采用可循环材料比例不低于 10%

C. 室内噪声级昼间不大于 45dB

D. 绿地率不低于 30%

答案：B

64. 使用卷尺进行测量时，为确保精度应特别注意（ ）。

A. 避免阳光直射

B. 拉紧并保持水平

C. 多人协作读数

D. 使用金属卷尺

答案：B

65. 使用数字化测量技术时，以下（ ）方法的测量精度通常最高。

A. 激光测距仪配合手动记录

B. 全站仪单点测量

C. 移动端 AR 测量应用

D. 传统卷尺分段测量

答案：A

66. 以下（ ）是草图绘制完成后必须补充的记录内容。

A. 测量日期与测量人员姓名

B. 客户喜欢的装饰风格

C. 现场光照强度

D. 临时家具摆放位置

答案：A

67. 以下（ ）是调研主题与目标的核心依据。

A. 设计师个人偏好

B. 项目预算限制

C. 客户提供的需求文档

D. 市场流行趋势

答案：C

68. 以下（ ）方法不适合用于室内设计项目调研的资料收集。

A. 现场勘测与测量

B. 用户访谈

C. 历史文献查阅

D. 头脑风暴创意会议

答案：D

69. 对装饰材料进行环保等级分类时，最应参考的标准是（ ）。

A. 国际色彩编码体系

B. 国家绿色建材认证

C. 材料供应商品牌排名

D. 市场零售价格区间

答案：B

70. 在室内装饰设计的概念阶段，因子分析常用于以下（ ）场景。

A. 客户预算分配

B. 材料属性分析

C. 施工周期规划

D. 色彩搭配方案

答案：B

71. 在室内装饰设计中，回归分析主要用于以下（ ）目的。

A. 预测装修成本

B. 分类客户风格偏好

C. 生成三维效果图

D. 优化施工流程

答案：A

72. 在图表分析中，以下（ ）是数据可视化的主要目的。

- A. 收集原始数据
- B. 帮助设计师识别趋势和模式
- C. 直接生成施工图纸
- D. 替代人工设计决策

答案：B

73. 动线设计的关键因素是（ ）。

- A. 空间色彩搭配
- B. 家具材质选择
- C. 空间尺度与路径宽度
- D. 装饰品摆放密度

答案：C

74. 室内动线设计与材料选择的关系主要体现在。

- A. 材料决定动线长度
- B. 动线布局影响材料耐磨性需求
- C. 材料颜色主导动线方向
- D. 动线设计与材料无关

答案：B

75. 以下（ ）手绘表现手法适合快速表达空间布局 and 比例关系。

- A. 工笔重彩
- B. 概念草图
- C. 精细渲染
- D. 拼贴技法

答案：B

76. 关于装饰工程中防火封堵的要求，以下描述正确的是（ ）。

- A. 仅需封堵电缆贯穿孔洞
- B. 不同防火分区隔墙的缝隙可不处理
- C. 所有管道穿墙处必须采用弹性封堵材料
- D. 风管穿越防火墙时应设置防火阀

答案：D

77. 下列（ ）材料适用于高湿度区域（如卫生间）的墙面装饰。

- A. 普通石膏板
- B. 实木饰面板
- C. 防水乳胶漆
- D. 纸质壁纸

答案：C

78. 材料选择时，以下（ ）对预算控制影响最大。

- A. 材料的品牌知名度
- B. 材料的运输成本
- C. 材料的颜色搭配
- D. 材料的包装设计

答案：B

79. 审核设计资料时，应重点检查的内容是（ ）。

- A. 文件命名是否符合规范
- B. 图纸色彩搭配合理性
- C. 文本字体大小一致性
- D. 资料间的逻辑关联性

答案：D

80. 在梳理设计思路时，以下（ ）属于整合概念设计阶段性成果的首要步骤。

- A. 整理客户需求与功能分区
- B. 绘制初步效果图
- C. 确定装饰材料品牌
- D. 编制预算清单

答案：A

81. 整合阶段性成果时，发现客户需求与设计方向偏离，应首先（ ）。

- A. 修改设计标准以降低成本
- B. 与客户沟通确认需求优先级
- C. 按原计划推进避免延期
- D. 调整施工团队分工

答案：B

82. 评估概念设计成果完整性的关键指标是（ ）。

- A. 图纸数量达标率
- B. 客户签字确认文件数
- C. 需求覆盖度与矛盾点解决率
- D. 施工方报价匹配度

答案：C

83. 在组织内部评审中，以下（ ）是整合概念设计阶段性成果的核心方法。

- A. 直接提交终稿
- B. 分阶段提交并逐级审核
- C. 仅通过线上会议沟通
- D. 由设计师独立完成所有调整

答案：B

84. 在整合概念设计阶段性成果时，根据评审意见修改完善的第一步通常是（ ）。

A. 分类整理评审意见的优先级

B. 直接修改设计图纸

C. 与客户重新确认需求

D. 提交最终成果报告

答案：A

85. 以下（ ）反馈应归类为“设计方向调整类”。

A. 材料颜色不符合预期

B. 施工进度延迟

C. 预算分配不合理

D. 家具布局需优化

答案：D

86. 处理矛盾反馈时应优先遵循的原则是（ ）。

A. 采纳最后提出的意见

B. 以甲方最高决策者意见为准

C. 回归设计任务书核心指标

D. 采用多数人支持的建议

答案：C

87. 客户提出“希望空间有艺术感但预算有限”，设计师应优先进行。

A. 推荐高端装饰材料

- B. 提供历史风格案例
- C. 分析可替代实现方案
- D. 直接调整设计范围

答案：C

88. 在方案深化设计阶段，以下（ ）是首要考虑的内容。

- A. 材料采购成本
- B. 原始设计方案的分析与优化
- C. 施工团队的人员分配
- D. 客户的颜色偏好调查

答案：B

89. 方案深化设计完成后，需与（ ）部门进行直接对接。

- A. 市场营销部
- B. 施工图绘制团队
- C. 财务审计部
- D. 家具供应商

答案：B

90. 施工配合阶段，设计师需重点监督的内容是（ ）。

- A. 施工人员的考勤管理
- B. 施工工艺与设计规范的符合性

C. 施工材料的运输费用

D. 施工合同的付款进度

答案：B

91. 项目验收时，以下（ ）文件通常不需要客户签字确认。

A. 隐蔽工程验收单

B. 设计变更通知单

C. 材料供应商合同

D. 竣工验收报告

答案：C

92. 施工阶段中，以下（ ）是控制材料成本最有效的措施。

A. 统一采购所有材料

B. 定期进行材料验收和库存盘点

C. 选择价格最低的供应商

D. 完全依赖施工队自主采购

答案：B

93. 在室内功能分区原则中，以下（ ）是“动静分区”的主要依据。

A. 空间面积大小

B. 使用行为的噪音干扰程度

C. 自然采光条件

D. 装饰风格统一性

答案：B

94. 在室内空间规划时，提高空间利用率的关键方法是（ ）。

A. 增加隔断数量

B. 采用人体工程学布局

C. 统一色彩搭配

D. 减少自然采光

答案：B

95. 在 3ds Max 中，以下（ ）建模方式最适合快速创建室内空间的墙体结构。

A. 多边形建模 (Editable Poly)

B. NURBS 建模

C. 样条线挤出 (Spline Extrude)

D. 粒子系统

答案：A

96. 在室内手绘中，（ ）线条类型常用于表现家具的结构轮廓。

A. 虚线

B. 实线

C. 波浪线

D. 点线

答案：B

97. 在绘制室内透视图时，线条的“疏密对比”主要用于（ ）。

- A. 突出视觉中心
- B. 平衡构图
- C. 标注尺寸
- D. 简化复杂结构

答案：A

98. 在室内空间设计中，以下（ ）光影表现手法最适合营造温馨舒适的氛围。

- A. 强烈的直射光
- B. 柔和的漫射光
- C. 冷色调的 LED 灯带
- D. 高对比度的点光源

答案：B

99. 绘制布艺沙发时，为表现织物柔软质感，最适合采用（ ）技法。

- A. 柔和的渐变过渡
- B. 硬边几何色块
- C. 密集的点状肌理
- D. 重复直线排线

答案：A

100. 设计高柜类家具时，为防止倾倒需重点考虑的结构安全因素是（ ）。

- A. 表面装饰色彩
- B. 重心与支撑稳定性
- C. 抽屉滑轨材质
- D. 柜门开合方向

答案：B

101. 选择主材时，以下（ ）做法最能体现“高效利用”。

- A. 使用单一高密度材料覆盖所有区域
- B. 根据功能分区匹配不同性能材料
- C. 全部采用进口高端装饰材料
- D. 统一使用低成本标准化材料

答案：B

102. 下列（ ）是吸顶盘五金件的核心功能特点。

- A. 防火阻燃
- B. 防锈处理
- C. 抗震缓冲
- D. 防滑设计

答案：B

103. 安装嵌入式筒灯时，以下（ ）情况需要预留散热空间。

- A. LED 光源灯具
- B. 普通白炽灯具
- C. 低压卤素灯具
- D. 所有类型灯具

答案：C

104. 装饰设计中若发现与消防喷淋点位冲突，正确的处理方式是（ ）。

- A. 自行调整装饰方案，忽略消防要求
- B. 优先满足装饰效果，再通知消防专业修改
- C. 立即与消防设计师沟通并协商解决方案
- D. 直接要求施工方按原设计执行

答案：C

105. 现场进度协调中，装饰施工与幕墙安装的衔接关键点是（ ）。

- A. 幕墙密封胶固化完成后开始室内湿作业
- B. 优先完成装饰面层再进行幕墙收口
- C. 双方界面处需预留共检的技术间隙
- D. 按总包单位随机安排的顺序施工

答案：C

106. 民宿设计中需要重点考虑的核心要素是（ ）。

- A. 客房数量最大化
- B. 建筑外观奢华感
- C. 在地文化体验性
- D. 智能化设备覆盖率

答案：C

107. 设计团队沟通中，以下（ ）方式属于“非正式沟通”。

- A. 项目进度汇报会议
- B. 设计图纸审核流程
- C. 团队成员午餐时的创意讨论
- D. 标准化设计变更通知单

答案：C

108. 工业风格设计中，以下（ ）材质组合容易产生“风格冲突”。

- A. 红砖墙+皮质沙发
- B. 水泥地面+金属管道
- C. 原木餐桌+水晶吊灯
- D. 铁艺书架+裸露管线

答案：C

109. 以下（ ）情况会导致照明能耗增加。

- A. 采用分区控制开关

- B. 使用高光效 LED 灯具
- C. 同一空间内多类型灯具混用
- D. 结合自然光设计自动调光系统

答案：C

110. 中国徽派建筑文化在室内设计中的应用，应重点考虑以下（ ）材料组合。

- A. 白墙黛瓦与木质雕花
- B. 不锈钢与玻璃幕墙
- C. 混凝土与金属构件
- D. 彩色釉面砖与 PVC 板

答案：A

111. 在扩初阶段，设计方案深化不足的主要表现通常不包括以下（ ）。

- A. 材料选择未明确规格
- B. 空间功能分区模糊
- C. 装饰细节节点图缺失
- D. 施工图预算完整

答案：D

112. 以下（ ）工具能有效减少扩初阶段的专业协调问题。

- A. 手绘效果图

B. BIM 协同平台

C. Excel 表格

D. 纸质施工图

答案：B

113. 以下（ ）色彩搭配方式违背了空间美学的平衡原则。

A. 互补色按 6:3:1 比例分配

B. 大面积冷色调搭配局部暖色点缀

C. 同色系渐变过渡

D. 高饱和度对比色均分使用

答案：D

114. 绘制一点透视图时，以下（ ）做法会导致透视错误。

A. 垂直线保持垂直

B. 水平线向消失点汇聚

C. 斜线随意延长

D. 物体近大远小

答案：C

115. 下列（ ）场景最适合使用三点透视进行表现。

A. 小型卧室平面布局

B. 办公桌局部细节

C. 超高层建筑外观

D. 地面瓷砖拼花

答案：C

116. 绘制室内立面阴影时，若物体表面为镜面材料，倒影的长度主要由什么决定。

A. 物体高度

B. 光源角度

C. 观察者视点高度

D. 反射面材质

答案：C

117. 石材湿贴工艺中，基层处理的关键步骤是（ ）。

A. 刷界面剂

B. 石材背面涂防护剂

C. 预留伸缩缝

D. 使用水泥砂浆找平

答案：A

118. 陶瓷砖铺贴时，伸缩缝的预留时间要求通常为施工完成后多久进行切割。

A. 12 小时内

B. 24 小时内

C. 48 小时后

D. 无需预留，直接铺贴时处理

答案：B

119. Low-E 玻璃的主要功能是（ ）。

A. 增强透光率

B. 降低辐射传热

C. 提高抗冲击性

D. 增加装饰效果

答案：B

120. 金属材料焊接后需进行酸洗钝化处理的目的是（ ）。

A. 去除表面油污

B. 恢复焊接区域防锈能力

C. 增加表面光泽度

D. 提高焊接强度

答案：B

121. 在部品装配中，关于隐蔽工程验收的说法正确的是（ ）。

A. 仅需检查外观平整度

B. 应在面层施工前完成验收并记录

C. 可与其他工序同步验收

D. 无需留存影像资料

答案：B

122. 材料样板中必须标注的内容不包括以下（ ）。

A. 材料品牌及型号

B. 施工工艺说明

C. 材料环保等级

D. 材料采购单价

答案：D

123. 类似色搭配法在室内色彩应用中的定义是（ ）。

A. 同一色相不同明度的组合

B. 色轮上相邻的色相组合

C. 高纯度与低纯度的对比组合

D. 互补色之间的搭配

答案：B

124. 以下（ ）不属于前期阶段设计管理的关键文档。

A. 设计进度计划表

B. 材料样板确认单

C. 需求调研问卷

D. 项目可行性分析报告

答案：B

125. 设计阶段的质量控制措施不包括以下（ ）。

- A. 阶段性设计评审
- B. 施工材料抽样检测
- C. 设计图纸标准化审核
- D. 客户需求确认记录

答案：B

126. 项目管理中的项目生命周期通常包括以下（ ）阶段。

- A. 启动、执行、监控、收尾
- B. 规划、启动、执行、收整
- C. 立项、设计、施工、验收
- D. 启动、计划、执行、监控、收尾

答案：D

127. 工艺材料可行性分析报告编制的主要目的是（ ）。

- A. 评估所选材料与工艺的可行性和规范符合性
- B. 确定施工队伍的人员配置
- C. 制定项目预算分配方案
- D. 优化设计方案的视觉效果

答案：A

128. 当室内装饰涉及梁下空间处理时，以下（ ）做法违反结构安全规范。

- A. 设置装饰性假梁包裹原结构梁
- B. 在梁体上开直径 30mm 线管槽
- C. 拆除部分梁体以提升层高
- D. 安装轻钢龙骨吊顶遮蔽梁体

答案：C

129. 在室内装饰设计中，以下（ ）可再生能源利用技术最适用于提供生活热水。

- A. 太阳能光伏发电系统
- B. 地源热泵系统
- C. 太阳能热水系统
- D. 风力发电系统

答案：C

130. 建筑室内遮阳设计的主要目的是（ ）。

- A. 增强装饰美观性
- B. 减少夏季太阳辐射得热
- C. 提高空间私密性
- D. 降低隔音成本

答案：B

131. 在绘制装饰立面图时，若需重复插入相同图块（如灯具），以下（ ）操作最节省时间。

- A. 复制粘贴普通图形
- B. 创建动态块并关联参数
- C. 重新绘制每个图块
- D. 使用外部参照链接

答案：B

132. 施工工艺说明与图纸的对应关系应通过（ ）方式强化。

- A. 在每张图纸重复完整说明
- B. 设置带编号的索引标注系统
- C. 依赖施工人员自行查阅总说明
- D. 使用口头技术交底补充说明

答案：B

133. 在审核施工图纸规范性时，以下（ ）属于图框信息完整性的必要内容。

- A. 施工队伍联系方式
- B. 项目负责人签字及日期
- C. 装饰材料市场价格
- D. 设计软件版本号

答案：B

134. 审核施工图时发现某装饰造型基层结构厚度超出墙体承载力，应优先（ ）。

- A. 调整设计尺寸
- B. 更换轻质材料
- C. 增加结构加固措施
- D. 降低施工精度要求

答案：C

135. 关于“安全措施”模块的编写要求，以下描述正确的是（ ）。

- A. 仅需列出通用安全标语
- B. 需结合具体工艺风险点制定
- C. 可忽略小型工具操作规范
- D. 直接引用其他项目模板

答案：B

136. 在编制工艺物料手册时，（ ）是“施工工艺流程图”必须包含的内容。

- A. 材料品牌推荐列表
- B. 各工序时间节点与衔接关系
- C. 工人技能等级要求
- D. 项目预算分配比例

答案：B

137. 在施工图绘制阶段，以下（ ）图层管理方式最符合规范。

- A. 所有家具统一使用同一图层
- B. 按墙体、家具、标注等分类设置独立图层
- C. 根据图纸颜色自动生成图层
- D. 仅分可见图层和隐藏图层

答案：B

138. 在施工图审核过程中，下列（ ）属于规范性检查的核心内容。

- A. 防火间距是否符合建筑规范要求
- B. 材料品牌是否标注完整
- C. 节点详图是否包含施工顺序
- D. 色彩搭配是否符合设计方案

答案：A

139. 施工图蓝图签字时，若设计负责人因故缺席，下列（ ）情况允许代签。

- A. 由项目助理代签并注明原因
- B. 由同一设计单位具备同等资质的注册设计师代签
- C. 由业主代表直接签字确认
- D. 无需签字，仅加盖单位公章

答案：B

140. 竣工验收时，隐蔽工程检查通常应在（ ）阶段完成。

- A. 施工前
- B. 施工过程中
- C. 竣工验收后
- D. 客户入住后

答案：B

141. 图纸审核时发现尺寸标注与现场实际不符，应首先（ ）。

- A. 直接按图纸施工
- B. 联系设计师确认
- C. 自行调整尺寸
- D. 暂停施工等待指示

答案：B

142. 隐蔽工程未经验收直接覆盖可能导致的问题是（ ）。

- A. 表面装饰不平整
- B. 施工进度延迟
- C. 后续返工成本高昂
- D. 工人操作失误

答案：C

143. 技术核定单的审核中，若发现文件缺少负责人签字，应（ ）。

- A. 直接通过审核，后续补签

- B. 退回并要求补充完整签字
- C. 自行代签以加快流程
- D. 忽略签字问题，仅核技术内容

答案：B

144. 在室内装饰工程中，以下（ ）措施对控制 TVOC 污染最有效。

- A. 使用水性涂料替代溶剂型涂料
- B. 增加室内绿植数量
- C. 安装空气净化器
- D. 定期开窗通风

答案：A

145. 以下哪项不是老旧住宅改造中常见的基础设施老化问题？

- A. 供排水管道锈蚀渗漏
- B. 电气线路老化、容量不足
- C. 建筑外立面风格过时
- D. 燃气管道腐蚀安全隐患

答案：C

146. 老旧住宅改造前进行结构安全性鉴定的首要目的是（ ）。

- A. 确定装修风格
- B. 评估承重墙、梁柱等主体结构是否满足改造条件

C. 计算改造成本

D. 确定施工工期

答案：B

147. 根据《既有建筑维护与改造通用规范》，老旧住宅改造中拆除承重墙的做法（ ）。

A. 经业主同意即可

B. 经物业备案后可以

C. 原则上禁止，确需改动须经原设计单位或相应资质单位复核

D. 只要采用加固措施，任何墙体均可拆除

答案：C

148. 老旧住宅厨卫空间改造中，以下哪项防水做法是正确的？

A. 直接在原有瓷砖上铺贴新瓷砖

B. 铲除旧防水层至结构层后重新做防水并做闭水试验

C. 仅在地面涂刷防水涂料即可

D. 只做局部防水修补

答案：B

149. 老旧住宅加装电梯改造中，井道与原有建筑之间的连接应（ ）。

A. 采用刚性连接以增强整体性

B. 采用柔性连接，设置变形缝以减少对原结构的影响

C. 直接焊接在原有结构上

D. 无需特殊处理

答案：B

150. 老旧住宅室内空间布局改造中，“LDK 一体化”设计是指（ ）。

A. 起居室(Living)、餐厅(Dining)、厨房(Kitchen)一体化开放设计

B. 书房(Library)、餐厅(Dining)、儿童房(Kids)联动设计

C. 客厅(Living)、门厅(Doorway)、厨房(Kitchen)连通设计

D. 洗衣房(Laundry)、储物间(Deposit)、厨房(Kitchen)整合设计

答案：A

151. 关于老旧住宅节能改造，以下做法中不合理的是（ ）。

A. 更换断桥铝合金中空玻璃窗

B. 外墙增设保温层

C. 拆除所有原有窗户换为固定式玻璃幕墙

D. 屋面增设保温隔热层

答案：C

152. 老旧住宅适老化改造中，卫生间改造的优先事项是（ ）。

A. 更换高档卫浴品牌

B. 消除地面高差、增设安全扶手和防滑地面

C. 增加镜面面积以扩大空间感

D. 安装按摩浴缸

答案：B

153. 老旧住宅建筑外立面改造设计方案应优先满足（ ）。

- A. 设计师个人的艺术表达
- B. 与周边城市风貌协调且符合规划审批要求
- C. 最高档的材料使用
- D. 最大化使用面积

答案：B

154. 老旧住宅内部管线改造中，强弱电线路的布置应遵循的原则是（ ）。

- A. 强弱电同管敷设以节省空间
- B. 强弱电分开敷设，间距不小于 300mm，交叉处做屏蔽处理
- C. 强弱电可交叉但不可平行敷设
- D. 强弱电间距不小于 50mm 即可

答案：B

155. 老旧住宅改造中，以下哪项不属于室内环境质量提升的范畴？

- A. 改善自然采光和通风条件
- B. 采用环保建材降低甲醛等污染物释放
- C. 增加外墙商业广告位
- D. 增设新风系统和空气净化设备

答案：C

156. 根据《建筑内部装修设计防火规范》，老旧住宅室内改造使用的装修材料燃烧性能等级不应低于（ ）。

- A. A 级
- B. B1 级
- C. B2 级
- D. 不作要求

答案：B

157. 老旧住宅厨卫排烟道改造的正确做法是（ ）。

- A. 直接向外墙开孔排烟
- B. 接入原有共用排烟道，并安装止逆阀防止串味
- C. 废除排烟道，依靠开窗通风
- D. 并入下水管道排烟

答案：B

158. 老旧住宅改造项目中，设计方案应充分尊重原有建筑的历史风貌特色，这体现的设计原则是（ ）。

- A. 创新优先原则
- B. 修旧如旧、风貌协调原则
- C. 功能至上原则
- D. 成本最低原则

答案：B

159. 老旧住宅增设室内电梯（家用电梯）时，对井道净尺寸的最小要求通常为（ ）。

A. 800mm×800mm

B. 1200mm×1200mm

C. 1500mm×1500mm

D. 2000mm×2000mm

答案：C

160. 老旧住宅改造项目施工前，设计师应向施工方进行技术交底的内容不包括（ ）。

A. 设计图纸中关键节点的施工工艺要求

B. 隐蔽工程的验收标准和节点

C. 业主个人的家庭成员关系情况

D. 特殊材料和构造的注意事项

答案：C

二、多选题（共 80 题）

1. 下列属于环保型室内装饰材料的有（ ）。

- A. 天然实木地板
- B. 普通密度板
- C. 水性乳胶漆
- D. 硅藻泥
- E. 含甲醛的胶粘剂

答案：ACD

2. 室内设计中，影响空间采光效果的核心因素有（ ）。

- A. 家具摆放位置
- B. 窗户尺寸
- C. 窗帘材质
- D. 地面颜色
- E. 天花板高度

答案：BCE

3. 下列属于室内软装设计范畴的项目有（ ）。

- A. 墙面乳胶漆施工
- B. 沙发选型
- C. 窗帘搭配
- D. 装饰画布置
- E. 地砖铺贴

答案：BCD

4. 室内电路设计需严格遵循的规范有（ ）。

- A. 大功率电器单独回路
- B. 导线截面积符合负荷要求
- C. 插座回路需安装漏电保护器
- D. 电线可直接埋入墙体

E. 开关应控制零线

答案：ABC

5. 常用于室内墙面装饰的柔性材料有（ ）。

A. 瓷砖 B. 壁纸 C. 石膏板

D. 壁布 E. 铝扣板

答案：BD

6. 室内设计中，人体工程学在家具设计的核心应用有（ ）。

A. 沙发坐深设计

B. 空间动线规划

C. 餐桌高度确定

D. 色彩搭配方案

E. 门窗高度确定

答案：AC

7. 下列属于中式风格室内设计的典型元素有（ ）。

A. 雕花隔断 B. 红木家具 C. 罗马柱

D. 青花瓷装饰 E. 水晶吊灯

答案：ABD

8. 影响室内色彩搭配协调性的主要因素有（ ）。

A. 色彩明度 B. 色彩纯度 C. 空间功能

D. 光照条件 E. 家具品牌

答案：AB

9. 室内装饰施工中，高空作业的必要安全防护措施有（ ）。

- A. 佩戴安全帽
- B. 系安全带
- C. 用电设备接地
- D. 施工现场吸烟
- E. 使用合格脚手架

答案：BE

10. 室内吊顶设计需优先考虑的结构因素有（ ）。

- A. 空间高度 B. 照明布局 C. 管线走向
- D. 承重能力 E. 装饰效果

答案：AD

11. 室内设计中，利用材质变化实现空间分区的有效方式有（ ）。

- A. 卧室用地毯
- B. 厨房用防滑砖
- C. 卫生间用马赛克
- D. 客厅用地砖
- E. 餐厅用木地板

答案：DE

12. 下列属于欧式风格室内设计的典型元素有（ ）。

- A. 石膏线装饰
- B. 罗马柱
- C. 碎花壁纸
- D. 雕花家具
- E. 水墨山水画

答案：ABD

13. 室内照明设计中，符合书房功能需求的照明方式有（ ）。

- A. 顶部均匀照明
- B. 书桌局部台灯
- C. 落地灯辅助照明
- D. 灯带装饰照明
- E. 壁灯氛围照明

答案：BC

14. 室内装饰施工中，墙面基层处理的关键验收标准有（ ）。

- A. 表面光滑
- B. 无裂缝空鼓
- C. 颜色均匀
- D. 墙面平整误差 $\leq 3\text{mm}$
- E. 无灰尘

答案：BC

15. 北欧风格室内设计的核心特点有（ ）。

- A. 色彩明快
- B. 材质自然
- C. 造型复杂
- D. 注重功能性
- E. 装饰元素丰富

答案：ABD

16. 日式风格室内设计的特点包括（ ）。

- A. 简洁淡雅
- B. 材质自然
- C. 注重空间的流动性
- D. 常用榻榻米
- E. 装饰元素复杂

答案：ABCD

17. 室内设计中，属于休闲功能分区的空间有（ ）。

- A. 客厅休息区
- B. 书房工作区
- C. 卧室睡眠区
- D. 餐厅用餐区
- E. 阳台观景区

答案：AE

18. 室内电路施工中，导线连接的要求有（ ）。

- A. 连接牢固
- B. 绝缘良好
- C. 接头处电阻小

D. 可采用绞接方式

E. 导线截面积一致

答案：ABC

19. 下列属于室内装饰施工中需要进行隐蔽工程验收的项目有（ ）。

A. 电路布线

B. 给排水管道

C. 墙面基层处理

D. 吊顶龙骨安装

E. 地面防水层

答案：ABDE

20. 地中海风格室内设计的典型元素有（ ）。

A. 蓝白主色调

B. 拱门造型

C. 红木家具

D. 碎花壁纸

E. 藤编家具

答案：ABE

21. 室内装饰施工中，需进行隐蔽工程验收的关键项目有（ ）。

A. 电路布线

B. 给排水管道

C. 墙面乳胶漆

D. 吊顶龙骨

E. 地面瓷砖

答案：ABD

22. 室内设计中，属于功能照明的类型有（ ）。

A. 客厅主灯 B. 书桌台灯 C. 灯带装饰灯

D. 壁灯氛围灯 E. 应急照明

答案：AB

23. 新中式风格室内设计的核心元素有（ ）。

A. 传统雕花 B. 现代简约线条 C. 罗马柱

D. 青花瓷装饰 E. 水晶吊灯

答案：ABD

24. 室内装饰空间改造需遵守的安全原则有（ ）。

A. 改变房间用途

B. 符合消防规范

C. 不破坏承重墙

D. 增加隔断数量

E. 扩大门窗尺寸

答案：BC

25. 工业风格室内设计的典型元素有（ ）。

- A. 暴露管线
- B. 木质家具
- C. 皮质沙发
- D. 复古灯具
- E. 水晶吊灯

答案：ACD

26. 室内墙面干挂石材施工的关键工艺有（ ）。

- A. 安装龙骨
- B. 石材切割
- C. 粘贴壁纸
- D. 打胶密封
- E. 刷乳胶漆

答案：ABD

27. 室内电路设计需遵循的规范有（ ）。

- A. 大功率电器单独回路
- B. 导线截面积符合负荷要求
- C. 插座回路需安装漏电保护器
- D. 电线可直接埋入墙体
- E. 开关应控制火线

答案：ABCE

28. 室内设计中，人体工程学的应用主要体现在（ ）。

- A. 家具尺寸设计
- B. 空间动线规划
- C. 照明亮度选择
- D. 色彩搭配方案
- E. 门窗高度确定

答案：ABCE

29. 室内装饰施工中，电钻使用的安全要求有（ ）。

- A. 佩戴绝缘手套
- B. 检查电线绝缘层
- C. 湿手操作
- D. 电源电压匹配
- E. 无需接地

答案：ABD

30. 下列属于室内软装装饰的布艺类元素有（ ）。

- A. 窗帘
- B. 地毯
- C. 装饰画
- D. 绿植
- E. 沙发套

答案：ABE

31. 室内装饰绿色环保材料需符合的指标有（ ）。

A. 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$

B. 可回收利用率 $\geq 50\%$

C. 价格高于普通材料

D. 品牌知名度高

E. 无放射性

答案：AE

32. 下列属于商业空间室内设计的类型有（ ）。

A. 服装店 B. 住宅客厅 C. 办公室

D. 餐厅 E. 卧室

答案：AD

33. 田园风格室内设计的典型元素有（ ）。

A. 碎花壁纸 B. 木质家具 C. 罗马柱

D. 绿植装饰 E. 水晶吊灯

答案：ABD

34. 室内实木地板施工的关键工艺有（ ）。

A. 铺设防潮膜 B. 安装龙骨 C. 粘贴瓷砖

D. 打磨抛光 E. 刷防水涂料

答案：ABD

35. 室内装饰施工中，施工现场卫生管理的要求有（ ）。

- A. 垃圾分类堆放
- B. 材料随意摆放
- C. 施工废水乱排
- D. 每日清理垃圾
- E. 建筑垃圾外运

答案：ADE

36. 室内照明灯具选择需匹配空间风格的组合有（ ）。

- A. 中式风格配羊皮灯
- B. 欧式风格配吸顶灯
- C. 北欧风格配金属灯
- D. 工业风格配水晶灯
- E. 日式风格配木质灯

答案：AE

37. 下列属于室内装饰施工中质量控制的环节有（ ）。

- A. 材料进场检验
- B. 施工过程检查
- C. 隐蔽工程验收
- D. 竣工验收
- E. 售后维修

答案：ABCD

38. 下列属于中式风格室内设计元素的有（ ）。

- A. 雕花隔断 B. 红木家具 C. 罗马柱
D. 青花瓷装饰 E. 水墨山水画

答案：ABDE

39. 东南亚风格室内设计的典型元素有（ ）。

- A. 藤编家具 B. 木雕装饰 C. 红木家具
D. 热带绿植 E. 青花瓷

答案：ABD

40. 室内地面刚性材料的特点有（ ）。

- A. 脚感舒适 B. 弹性好 C. 易打理
D. 耐磨性强 E. 导热性差

答案：CD

41. 下列属于室内装饰天然织物的有（ ）。

- A. 棉麻窗帘 B. 羊毛地毯 C. 涤纶沙发套
D. 腈纶地毯 E. 丝绸抱枕

答案：ABE

42. 极简风格室内设计的核心特点有（ ）。

- A. 造型极度简洁 B. 色彩单一 C. 功能至上

- D. 装饰丰富 E. 材质多样

答案：AC

43. 室内墙面乳胶漆开裂的主要原因有（ ）。

- A. 基层未处理好
B. 乳胶漆质量差
C. 墙面颜色深
D. 施工温度过低
E. 涂刷遍数少

答案：ABD

44. 下列属于室内装饰施工中安全防护措施的有（ ）。

- A. 佩戴安全帽
B. 高空作业系安全带
C. 用电设备接地
D. 施工现场吸烟
E. 使用合格的施工工具

答案：ABCE

45. 室内装饰施工中，控制施工噪音的有效措施有（ ）。

- A. 使用低噪音设备
B. 夜间施工

- C. 封闭施工区域
- D. 无防护施工
- E. 缩短噪音作业时间

答案：ACE

46. 混搭风格室内设计的核心原则有（ ）。

- A. 色彩混乱
- B. 主风格明确
- C. 材质随意
- D. 比例协调
- E. 元素堆砌

答案：BD

47. 室内地面瓷砖空鼓的主要原因有（ ）。

- A. 基层未清理
- B. 粘结剂不足
- C. 瓷砖颜色深
- D. 施工后未养护
- E. 瓷砖尺寸大

答案：ABD

48. 室内电路负荷计算需考虑的关键因素有（ ）。

- A. 用电设备功率
- B. 同时使用系数
- C. 设备品牌
- D. 设备颜色
- E. 线路长度

答案：AB

49. 新古典风格室内设计的核心特点有（ ）。

- A. 保留古典元素
- B. 造型繁复
- C. 简化古典线条
- D. 材质高档
- E. 装饰堆砌

答案：ACD

50. 现代简约风格室内设计的特点包括（ ）。

- A. 造型简洁
- B. 色彩单一
- C. 功能优先
- D. 装饰简约
- E. 材质多样

答案：ACDE

51. 室内墙面壁纸施工的关键工艺有（ ）。

- A. 墙面找平
- B. 涂刷基膜
- C. 粘贴瓷砖
- D. 刷乳胶漆
- E. 壁纸裁切

答案：ABE

52. 室内设计中，利用绿植改善空间氛围的合理位置有（ ）。

- A. 书房书桌
- B. 卧室床头
- C. 厨房操作台
- D. 卫生间窗台
- E. 客厅角落

答案：DE

53. 下列属于室内装饰设计中人体工程学参数的有（ ）。

A. 坐高 B. 肩宽 C. 步距

D. 视力范围 E. 听力范围

答案：ABCD

54. 下列属于室内装饰施工中文明施工管理的内容有（ ）。

A. 施工噪音控制

B. 施工粉尘控制

C. 施工安全管理

D. 施工现场卫生管理

E. 施工人员着装管理

答案：ABDE

55. 室内设计中，空间层次感营造的有效方式有（ ）。

A. 高低家具搭配

B. 色彩深浅对比

C. 材质单一使用

D. 装饰元素堆砌

E. 灯光明暗区分

答案：ABE

56. 室内装饰施工中，墙面打磨的关键要求有（ ）。

- A. 表面平整 B. 墙面颜色一致 C. 无砂纸痕迹
D. 无需清理粉尘 E. 随意打磨

答案：AC

57. 下列属于室内设计中功能优先的设计案例有（ ）。

- A. 厨房操作台高度适配人体
B. 客厅装饰画过多
C. 卧室衣柜容量充足
D. 书房灯具美观但亮度不足
E. 卫生间收纳空间合理

答案：ACE

58. 室内给排水管道安装中，避免管道噪音的措施有（ ）。

- A. 管道颜色统一
B. 管道直径加大
C. 无需减震处理
D. 管道固定牢固
E. 选用静音管道

答案：DE

59. 室内设计中，符合办公空间效率需求的设计有（ ）。

- A. 动线简洁 B. 隔断过多 C. 照明充足

D. 收纳不足 E. 家具灵活摆放

答案：ACE

60. 下列属于室内设计中风格统一的案例有（ ）。

- A. 北欧风格配罗马柱
- B. 中式风格配红木家具
- C. 工业风格配皮质沙发
- D. 轻奢风格配繁复雕花
- E. 日式风格配榻榻米

答案：BCE

61. 室内设计中，利用自然光的有效设计有（ ）。

- A. 使用深色窗帘
- B. 扩大窗户面积
- C. 室内镜面反射
- D. 遮挡窗户
- E. 增加隔断

答案：BC

62. 室内装饰施工中，涂料施工的环境要求有（ ）。

- A. 温度 5-35℃ B. 湿度 $\geq$ 85% C. 通风良好
- D. 密闭空间 E. 无灰尘

答案：ACE

63. 下列属于室内软装设计范畴的项目有（ ）。

- A. 地砖铺贴
- B. 墙面乳胶漆施工
- C. 窗帘搭配
- D. 装饰画布置
- E. 沙发选型

答案：CDE

64. 下列属于天然石材装饰材料的有（ ）。

- A. 大理石
- B. 花岗岩
- C. 人造石英石
- D. 石灰石
- E. 砂岩

答案：ABDE

65. 室内给排水管道安装需遵循的原则有（ ）。

- A. 管道走向合理
- B. 接口密封严密
- C. 管道坡度符合要求
- D. 管道可随意穿越承重墙
- E. 热水管在上冷水管在下

答案：ABCE

66. 室内给排水施工中，常用的管道材质有（ ）。

- A. 塑料
- B. 金属
- C. 陶瓷
- D. 玻璃
- E. 橡胶

答案：AB

67. 下列属于室内装饰材料中复合材料的有（ ）。

- A. 不锈钢板
- B. 铝塑板
- C. 人造板材
- D. 玻璃钢板材
- E. 复合地板

答案：BCDE

68. 室内墙面装饰材料中，属于柔性材料的有（ ）。

- A. 乳胶漆
- B. 瓷砖
- C. 软包
- D. 壁纸
- E. 壁布

答案：CDE

69. 室内地面装饰材料中，属于刚性材料的有（ ）。

- A. 实木地板
- B. 石材
- C. 水泥地面
- D. 复合地板
- E. 瓷砖

答案：BCE

70. 下列属于室内绿色装饰材料需具备的核心特性有（ ）。

- A. 低挥发性有机物（VOC）释放量
- B. 高甲醛含量

- C. 可循环利用
- D. 无放射性污染
- E. 不可降解

答案：ACD

71. 室内墙面硅藻泥施工中，需严格遵循的关键步骤有（ ）。

- A. 基层墙面找平处理
- B. 涂刷专用底油
- C. 干燥后打磨收光
- D. 直接批刮硅藻泥
- E. 粘贴瓷砖封面

答案：ACD

72. 下列属于侘寂风室内设计的典型元素有（ ）。

- A. 素色棉麻布艺
- B. 精致水晶吊灯
- C. 原木纹理家具
- D. 手工粗陶摆件
- E. 金属雕花装饰

答案：ACD（3 个）

73. 老旧住宅室内改造前应开展的前期调研工作包括（ ）。

- A. 建筑结构现状勘查
- B. 管线设施老化程度评估
- C. 业主家庭人口结构及居住需求调研
- D. 周边商业配套盈利分析
- E. 原有装修材料及污染物检测

答案：ABCE

74. 老旧住宅墙体改造中，以下属于常见墙体加固方式的有（ ）。

- A. 钢筋网水泥砂浆面层加固
- B. 粘贴碳纤维布加固
- C. 增设钢构套加固
- D. 仅铲除墙面抹灰
- E. 外包型钢加固

答案：ABCE

75. 老旧住宅室内空间“微改造”的核心策略包括（ ）。

- A. 拆除全部内隔墙做大开间
- B. 优化收纳系统，利用零碎空间增加储物功能
- C. 通过照明分区设计改善空间层次感和功能划分
- D. 采用多功能家具提高空间利用率
- E. 保留承重结构不变，仅调整非承重隔墙布局

答案：BCDE

76. 老旧住宅改造中，涉及给排水系统改造的正确做法有（ ）。

- A. 更换老化锈蚀的镀锌管为 PPR 或不锈钢管
- B. 保持原有地漏水封不变，无需考虑干涸问题
- C. 排水管采用同层排水方式减少对下层住户的影响
- D. 热水管加装保温套管
- E. 新增用水点直接接入原有管径最小的支管

答案：ACD

77. 老旧住宅电气系统改造中，以下做法正确的有（ ）。

- A. 根据现行用电负荷重新计算总配电容量
- B. 更换老旧铝芯线为铜芯线
- C. 各回路设置漏电保护装置
- D. 保留原有配电箱不更换以节约成本
- E. 增设等电位联结保障用电安全

答案：ABCE

78. 关于老旧住宅绿色改造，以下措施合理的有（ ）。

- A. 屋顶和外墙增加保温隔热层降低能耗
- B. 更换节能门窗提高气密性和隔热性能
- C. 利用太阳能热水或光伏发电系统

D. 安装雨水收集系统用于绿化浇灌

E. 完全封闭窗户依赖空调调节室温

答案：ABCD

79. 老旧住宅适老化改造中，室内地面设计应注意的事项包括（ ）。

A. 消除各房间门口的地面高差

B. 选用防滑系数 R9 以上的地面材料

C. 地面材料颜色与墙面保持一致以增强整体感

D. 避免使用高反光地砖防止眩光

E. 过道宽度不小于 900mm 便于轮椅通行

答案：ABDE

80. 老旧住宅改造设计方案的编制应包含的内容有（ ）。

A. 建筑现状测绘图纸及结构安全评估结论

B. 改造后各空间的功能定位和平面布局方案

C. 材料选用清单及环保、防火等级说明

D. 智能化系统设计方案（如智能家居、安防）

E. 施工进度计划和造价估算

答案：ABCDE

三、判断题（共 80 题）

1. 室内设计师的职业道德包含对客户隐私的保护要求（ ）。

答案：√

2. 职业道德规范包含对客户隐私保密的要求（ ）

答案：√

3. 环保材料只需关注生产过程中的污染控制，使用阶段无需考虑环境影响（ ）。

答案：×

4. 设计师可以适当接受材料供应商的商务回扣以降低客户成本（ ）。

答案：×

5. 敦煌莫高窟的壁画创作主要集中在清代（ ）。

答案：×

6. 酒店大堂设计需将总服务台设置在离入口最远端以延长客流线（ ）。

答案：×

7. 医院候诊区宜采用大面积红色提升患者情绪（ ）。

答案：×

8. 客厅主灯必须位于空间几何中心位置（ ）。

答案：×

9. 厨房插座必须全部采用防水型面板（ ）。

答案：×

10. 淋浴区地面坡度应控制在 1%-2%之间以利于排水（ ）。

答案：√

11. 材质的光泽度与空间感密切相关，高光材质可增强小空间的开阔感（ ）。

答案：√

12. 陈设艺术设计仅需考虑美学效果，无需关注功能性（ ）。

答案：×

13. 灯具色温数值越高，所营造的氛围越温馨（ ）。

答案：×

14. 欧式古典风格中，绒面织物常用于体现厚重感与华丽感（ ）。

答案：√

15. 装饰摆件的色彩选择必须与空间主色调完全一致（ ）。

答案：×

16. 无障碍设计是商业空间设计的强制性要求（ ）。

答案：√

17. 商业空间的功能布局无需考虑消防通道的预留（ ）。

答案：×

18. 冷色调适合用于 SPA 养生空间的整体设计 ()。

答案: ✓

19. 餐饮空间的厨房墙面可采用普通乳胶漆涂刷 ()。

答案: ✕

20. 办公空间功能布局只需考虑自然采光条件 ()。

答案: ✕

21. 办公空间地毯铺设时, 背胶地毯的环保性优于方块地毯 ()。

答案: ✕

22. CAD 软件中可通过图层管理器批量修改同一图层内所有对象的线型属性 ()。

答案: ✓

23. 轴测图标注尺寸时可直接在轴测轴上测量数值 ()。

答案: ✕

24. 建筑制图中, 指北针的圆直径宜为 24mm, 指针尾部宽度为 3mm ()。

答案: ✓

25. 参数化设计允许通过调整参数自动更新模型形态 ()。

答案: ✓

26. 质量保证属于项目执行过程组的工作内容 ()

答案: ✓

27. 木结构建筑因其自重轻，抗震性能优于钢筋混凝土结构（ ）。

答案：×

28. 吸声材料的主要作用是减少室内混响时间，而隔声材料用于阻挡外界噪声传入（ ）。

答案：√

29. 根据《建筑设计防火规范》，建筑高度超过 24 米的公共建筑均需设置防烟楼梯间（ ）。

答案：√

30. 沉降缝与伸缩缝的功能相同，可互相替代设置（ ）。

答案：×

31. 防火门的开启方向必须朝向疏散通道（ ）。

答案：√

32. 隔声质量定律表明，墙体厚度增加一倍，隔声量也增加一倍（ ）。

答案：×

33. 显色指数（Ra）越高，物体颜色还原越真实，普通室内照明要求 $Ra \geq 80$ 。

答案：√

34. 自然通风的原理仅依赖于热压作用（ ）。

答案：×

35. 墙面贴壁纸前必须保证基层含水率低于 8%（ ）。

答案：√

36. 风管材料中，聚氨酯复合风管因其轻质和保温性能可用于低压系统（ ）。

答案：√

37. 在 3ds Max 中，UVW 贴图的主要作用是控制对象表面纹理的坐标分布（ ）。

答案：√

38. 客户需求分析仅需关注其明确提出的功能需求，隐性需求可忽略（ ）。

答案：×

39. 在 Adobe 系列软件中，按住“V”键可快速切换到移动工具（ ）。

答案：√

40. 若装饰设计图纸侵犯他人著作权，设计师需承担停止侵害、赔偿损失等民事责任（ ）。

答案：√

41. 建筑外墙装饰层可采用 B2 级燃烧性能的材料（ ）。

答案：×

42. 建筑制图标准规定，所有图纸的图名必须标注在图纸下方并加下划线（ ）。

答案：√

43. 根据《房屋建筑制图统一标准》，虚线可用于表示不可见的轮廓线（ ）。

答案：√

44. 室内装饰装修制图中，所有图例必须严格按照标准绘制，不可自定义（ ）。

答案：×

45. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378)适用于所有新建、扩建和改建的住宅建筑及公共建筑。

答案：×

46. 在装饰装修施工中，若发现实际尺寸与设计图纸不符，可直接调整放线无需联系设计单位（ ）。

答案：×

47. 三维激光扫描仪可以直接输出 CAD 格式的平面施工图（ ）。

答案：×

48. 巴洛克风格以极简主义和直线条为主要特征（ ）。

答案：×

49. 功能分区的划分应结合用户生活习惯与空间使用频率（ ）。

答案：√

50. 动线长度越长，空间使用效率越高（ ）。

答案：×

51. SketchUp 的“组件”功能能够实现同一模型的多重复用且关联修改（ ）。

答案：√

52. 三点透视常用于表现超高层建筑的仰视效果（ ）。

答案：√

53. 根据规范要求，建筑高度超过 100m 的住宅室内装修必须全部采用 A 级材料（ ）。

答案：×

54. 疏散楼梯间墙面允许使用镜面玻璃装饰（ ）。

答案：×

55. 装饰工程中，安装在轻钢龙骨上的纸面石膏板可直接视为 A 级防火材料（ ）。

答案：×

56. 酒店客房规划时，床位朝向宜正对卫生间门以增强空间协调性（ ）。

答案：×

57. 材料价格波动属于预算控制中的不可控因素（ ）。

答案：√

58. 整合阶段性成果时，只需关注当前阶段的设计内容，历史版本可忽略（ ）。

答案：×

59. 前期沟通阶段需要获取客户签字确认的需求确认书（ ）。

答案：√

60. 设计任务书的编制应在概念设计启动前完成（ ）。

答案：√

61. 深化设计阶段的设计变更无需经过业主确认即可实施（ ）。

答案：×

62. 施工图纸中必须明确标注所有装饰材料的规格型号（ ）。

答案：√

63. 施工配合阶段，设计师无需参与施工进度计划的制定，仅需关注设计效果实现（ ）。

答案：×

64. 材料采购成本仅包含材料本身价格，不包含运输费用（ ）。

答案：×

65. 室内空间功能分区的首要依据是空间面积大小（ ）。

答案：×

66. 空间规划仅需考虑美学布局，无需关注用户行为习惯（ ）。

答案：×

67. 功能分区设计时，动态活动区与静态活动区应尽量分离以减少干扰（ ）。

答案：√

68. 材质编辑器中的“材质 ID 通道”可用于在后期渲染时分离不同材质的区域（ ）。

答案：√

69. 块定义（BLOCK）中的对象若所在图层被冻结，插入块时该部分对象仍会显示。

答案：×

70. 在室内设计中，人工光源的阴影方向必须与自然光源保持一致（ ）。

答案：×

71. 高明度色彩会使空间显得更低矮狭窄，需谨慎使用（ ）。

答案：√

72. 冷色光环境适合用于需要营造温馨氛围的卧室空间（ ）。

答案：×

73. 老旧住宅改造可以不经结构安全评估直接进行大规模拆改施工（ ）。

答案：×

74. 老旧住宅的公共疏散通道宽度在改造时不应减小，且应符合现行消防规范要求（ ）。

答案：√

75. 老旧住宅改造中，为扩大使用面积可以将阳台改造成厨房或卫生间（ ）。

答案：×

76. 老旧住宅室内空气质量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 的要求（ ）。

答案：√

77. 老旧住宅改造时，可在任何墙体上随意开设门洞和窗洞（ ）。

答案：×

78. 老旧住宅加装电梯应满足无障碍设计要求，电梯轿厢深度不应小于1400mm（ ）。

答案：√

79. 老旧住宅室内改造中，墙面铲除至砖墙或混凝土基层后即可直接涂刷涂料，无需做基层处理（ ）。

答案：×

80. 老旧住宅改造完成后，应对改造区域进行室内环境污染物浓度检测，合格后方可交付使用（ ）。

答案：√